

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. Сагарчин Акбулакского района Оренбургской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
 Сметная стоимость _____ 1180,282 тыс. руб.
 строительно-монтажных работ _____ 971,589 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 11,979 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 141,348 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 881,5 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2019 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. всего | Общая масса оборудования, т |
|------------------------------|--|---|----------|--------|-------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-----------------------|-------------|-----|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Оборудование | Всего | В том числе | | | | | |
| | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | 10 | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | 15 | 16 | 17 | | | |
| Раздел 1. Замена окон | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ОЗП=14,48; ЗМ=8,22; ЗПМ=14,48 НР (9936 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СЛ (6022 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,3561 | 28701,64 | 26372,42 | 2329,22 | 1807,83 | | 10221 | 9392 | 829 | 644 | 188,54 | 67,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|-------------------|--------|-----------|----------|---------|---------|----|---------|-------|------|-----|----------|-------|----|
| 2 | ТЕР46-04-012-02 Плрказ Микропроя Росси от 21.09.15 №675лр | Разборка деревянных заполнения проемов: Оконных без подоконных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-02 Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок ОЗГ=14,48; ЭМ=8,22; ЗПМ=14,48 НР (11723 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (7105 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,4559 | 26494,31 | 24165,09 | 2329,22 | 1807,83 | | 12079 | 11017 | 1062 | 824 | 172,76 | 78,76 | |
| 3 | ТЕР10-01-034-02 Плрказ Микропроя Росси от 21.09.15 №675лр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ОЗГ=14,48; ЭМ=5,47; ЗПМ=14,48; МАТ=1,75 НР (16033 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (8168 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,6274 | 313878,66 | 23914,6 | 3192,96 | 192,77 | | 196927 | 15004 | 2003 | 121 | 158,0445 | 99,16 | |
| 4 | ТССЦ-203-0939 Плрказ Микропроя Росси от 21.09.15 №675лр | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 МАТ=1,67 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0939 Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 МАТ=1,67 | м2 | -62,74 | 2580,03 | | | | | -161871 | | | | | | |
| 5 | ТССЦ-203-0973 Плрказ Микропроя Росси от 21.09.15 №675лр | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0973 Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 МАТ=1,67 | м2 | 6,09 | 3745,66 | | | | | 22811 | | | | | | |
| 6 | ТССЦ-203-0974 Плрказ Микропроя Росси от 21.09.15 №675лр | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0974 Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 МАТ=1,67 | м2 | 2,7 | 3590,38 | | | | | 9694 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|----------------|--------|-----------|----------|---------|--------|----|--------|------|-----|----|---------|-------|----|
| 7 | ТССЦ-203-0970 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0970 Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 МАТ=1,66 | М2 | 1 | 5410,02 | | | | | 5410 | | | | | | |
| 8 | ТССЦ-203-1015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-1015 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 МАТ=1,67 | М2 | 52,95 | 3428,93 | | | | | 181562 | | | | | | |
| 9 | ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двустворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двустворчатых ОЗГ=14,48; ЗМ=5,43; ЗГМ=14,48; МАТ=1,71 НР (2200 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (1121 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0812 | 514400,36 | 25357,17 | 3307,21 | 192,77 | | 41769 | 2059 | 269 | 16 | 167,578 | 13,61 | |
| 10 | ТССЦ-203-0993 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотного-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0993 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотного-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 МАТ=1,66 | М2 | -8,12 | 4550,97 | | | | | -36954 | | | | | | |
| 11 | ТССЦ-203-0999 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотного-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0999 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотного-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 МАТ=1,66 | М2 | 8,12 | 5554,31 | | | | | 45101 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|----|---|---|----------------|--------|-----------|----------|---------|--------|----|--------|-------|------|-----|---------|---------|-------|--|
| 12 | ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ОЗП=14,48; ЗМ=5,43; ЗЛМ=14,48; МАТ=1,73 НР (2866 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (1460 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,1034 | 447976,21 | 28955,81 | 3342,71 | 192,77 | | | 46321 | 2684 | 346 | 20 | 171,534 | 17,74 | |
| 13 | ТССЦ-203-1073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-1073 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 МАТ=1,66 | м2 | -10,34 | 3848,03 | | | | | -39789 | | | | | | | |
| 14 | ТССЦ-203-1079 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-1079 Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 МАТ=1,66 | м2 | 10,34 | 4446,59 | | | | | 45978 | | | | | | | |
| 15 | ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ОЗП=14,48; ЗМ=5,69; ЗЛМ=14,48; МАТ=3,16 НР (582 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (296 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 п.м | 0,152 | 18353,48 | 3595,67 | 122,34 | 11,77 | | 2790 | 547 | 19 | 2 | 24,3685 | 3,7 | | |
| 16 | ТССЦ-101-2907 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2907 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм МАТ=1,32 | м | 13,4 | 348,22 | | | | | 4666 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---------------------|---------|----------|----------|--------|-------|----|-------|-------|-----|----|----------|--------|----|
| 17 | ТССЦ-101-2909 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2909 Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм МАТ=1,32 | М | 1,8 | 416,71 | | | | | 750 | | | | | | |
| 18 | ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ОЗТ=14,48; ЗМ=5,6; ЗТМ=14,48; МАТ=1,45 НР (10929 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (5407 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 облицовки | 0,378 | 47473,81 | 30409,55 | 389,55 | 23,35 | | 17945 | 11495 | 147 | 9 | 191,4405 | 72,36 | |
| 19 | ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,35 | 1000 м2 | -0,0397 | 139948,1 | | | | | -5556 | | | | | | |
| 20 | ТССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6871 Сэндвич-панели для откосов (наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм МАТ=1,61 | м2 | 39,69 | 665,04 | | | | | 26395 | | | | | | |
| 21 | ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-070-01 Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ОЗТ=14,48; ЗМ=5,45; ЗТМ=14,48; МАТ=5,45 НР (22107 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (10937 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ | 1 м2 проемов | 81,2 | 1092,34 | 286,58 | 1,61 | | | 88698 | 23270 | 131 | | 1,7825 | 144,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--------|
| Итого по разделу 1 Замена окон | | | | | | | | | | | 631835 | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Перепланировка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 497,21 |

Установка перегородок. Отделка перегородок и стен.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|--------|----------|----------|--------|--|--|--|-------|------|----|--------|-------|--|
| 22 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): ПУХИХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-001-01 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): ПУХИХ ОЗП=14,48; ЭМ=5,13; ЗЛМ=14,48; МАТ=5,44 НР (6199 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (3158 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3306 | 58367,81 | 17689,75 | 212,45 | | | | 19296 | 5848 | 70 | 112,7 | 37,26 | |
| 23 | ТССЦ-104-0111 | Плиты или маты теплоизоляционные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные МАТ=4,29 | м3 | 1,7025 | 2498,45 | | | | | | 4254 | | | | | |
| 24 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-001-02 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом ОЗП=14,48; ЭМ=5,36; ЗЛМ=14,48; МАТ=5,32 НР (3452 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (1759 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1752 | 63837,11 | 18592,29 | 298,95 | | | | 11184 | 3257 | 52 | 118,45 | 20,75 | |
| 25 | ТССЦ-104-0111 | Плиты или маты теплоизоляционные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные МАТ=4,29 | м3 | 0,9025 | 2498,45 | | | | | | 2255 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---------|---|---|--|----------|----------|---------|--------|--------|----|-----|------|------|-----|----|---------|-------|--|
| 26 | ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ОЗГ=14,48; ЗМ=11,52; ЗЛМ=14,48; МАТ=11,91 НР (2123 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (1050 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой и поверхно сти | 1,129 | 8569,75 | 1895,76 | 99,76 | 83,73 | | | 9675 | 2140 | 113 | 95 | 11,9347 | 13,47 | |
| 27 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,3 | Т | 0,012419 | 56456,21 | | | | | 701 | | | | | | | |
| 28 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Окраска поливинилацетатными водоземляными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоземляными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ОЗГ=14,48; ЗМ=5,57; ЗЛМ=14,48; МАТ=2,94 НР (2907 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (1438 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрасиваемой поверхно сти | 1,129 | 5874,56 | 2707,28 | 60,99 | 2,9 | | | 6632 | 3057 | 69 | 3 | 17,457 | 19,71 | |
| Потолок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ОЗГ=14,48; ЗМ=11,51; ЗЛМ=14,48; МАТ=11,91 НР (916 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (453 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой и поверхно сти | 0,252 | 15351,85 | 3678,66 | 175,02 | 146,28 | | | 3869 | 927 | 44 | 37 | 21,7695 | 5,49 | |
| 30 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,3 | Т | 0,002772 | 56456,21 | | | | | 156 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------------------|---|---|---------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|-----|----|----|-------|------|-----|----|---------|------|--|
| 31 | ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилцелатными водозамульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: ПОТОЛОК, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилцелатными водозамульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленным под окраску ОЗГ=14,48; ЗМ=5,56; ЗПМ=14,48; МАТ=2,94 НР (724 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (358 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,252 | 6494,87 | 3021,17 | 68,18 | 2,9 | | | 1637 | 761 | 17 | 1 | 19,481 | 4,91 | |
| Пол | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕР11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом ОЗГ=14,48; ЗМ=5,52; ЗПМ=14,48; МАТ=3,88 НР (1341 руб.): 117%=123%*0,9 от ФОТ СП (773 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,252 | 49380,26 | 4793,44 | 78,25 | | | | 12444 | 1208 | 20 | | 29,4515 | 7,42 | |
| 33 | ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ОЗГ=14,48; ЗМ=3,88; ЗПМ=14,48; МАТ=6,47 НР (367 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (212 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м плинтуса | 0,272 | 11529,32 | 1216,6 | 62,57 | | | | 3136 | 331 | 17 | | 7,659 | 2,08 | |
| Установка дверей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗГ=14,48; ЗМ=5,46; ЗПМ=14,48; МАТ=4,36 НР (826 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (421 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,038 | 141917,42 | 20509,44 | 2792,18 | | | | 5393 | 779 | 106 | | 132,25 | 5,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------|------|---------|---|---|---|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| 35 | ТССЦ-203-0205 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 2-1-13, площадь 2,63 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 2-1-13, площадь 2,63 м2 МАТ=3,61 | м2 | -3,8 | 848,53 | | | | | -3224 | | | | | | |
| 36 | ТССЦ-203-8093 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8093 Блоки дверные внутренние однопольные глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия МАТ=2,94 | м2 | 3,8 | 3103,55 | | | | | 11793 | | | | | | |
| 37 | ТССЦ-101-0889 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных МАТ=4,62 | Компл. | 2 | 493,09 | | | | | 986 | | | | | | |

Электрооснабжение

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|------|---------|---------|--------|------|--|-----|-----|----|---|-------|------|--|
| 38 | ТЕРМ08-02-390-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ОЗГ=14,48; ЗЛМ=4,13; ЗЛМ=14,48; МАТ=5,38 НР (596 руб.): 95% от ФОТ СЛ (401 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,23 | 3144,47 | 2679,52 | 147,15 | 2,32 | | 723 | 616 | 34 | 1 | 16,29 | 3,75 | |
| 39 | ТССЦ-509-1829 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1829 Кабель-канал (короб) 'Электропласт' 16x16 мм МАТ=12,31 | м | 23 | 16,5 | | | | | 380 | | | | | | |
| 40 | ТЕРМ10-08-019-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр | Короба ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10-08-019-01 Короба ответвительная на стене ОЗГ=14,48; ЗЛМ=14,48; МАТ=7,06 НР (135 руб.): 60% от ФОТ СЛ (101 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 87,88 | 84,56 | | | | 176 | 169 | | | 0,5 | 1 | |
| 41 | ТССЦ-503-0694 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр | Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0694 Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 МАТ=3,85 | шт. | 2 | 44,66 | | | | | 89 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|---------|-------|----------|----------|--------|-------|----|------|-----|----|----|------|------|----|
| 42 | ТЕРМ08-02-399-01 Проклад Министрора Росси от 21.09.15 №675лр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ОЗГ=14,48; ЗМ=8,13; ЗЛМ=14,48; МАТ=3,97 НР (102 руб.): 95% от ФОТ СП (70 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,23 | 543,59 | 459,02 | 20,89 | 2,32 | | 125 | 106 | 5 | 1 | 2,82 | 0,65 | |
| 43 | ТССЦ-501-8442 Проклад Министрора Росси от 21.09.15 №675лр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8442 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=7,96 | 1000 м | 0,023 | 27432,47 | | | | | 631 | | | | | | |
| 44 | ТЕРМ08-03-594-02 Проклад Министрора Росси от 21.09.15 №675лр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырьх с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый: на штырьх с количеством ламп в светильнике 2 ОЗГ=14,48; ЗМ=8,14; ЗЛМ=14,48; МАТ=4,69 НР (607 руб.): 95% от ФОТ СП (415 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,04 | 16988,41 | 15923,37 | 417,83 | 46,77 | | 680 | 637 | 17 | 2 | 92,8 | 3,71 | |
| 45 | ТССЦ-509-5391 Проклад Министрора Росси от 21.09.15 №675лр | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5391 Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х40 МАТ=2,76 | шт. | 4 | 477,76 | | | | | 1911 | | | | | | |
| 46 | ТССЦ-509-5641 Проклад Министрора Росси от 21.09.15 №675лр | Лампы люминесцентные 40 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5641 Лампы люминесцентные 40 Вт МАТ=2,03 | шт. | 8 | 14,01 | | | | | 112 | | | | | | |
| 47 | ТССЦ-509-5755 Проклад Министрора Росси от 21.09.15 №675лр | Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5755 Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90) МАТ=4,41 | шт. | 8 | 6,62 | | | | | 53 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------|---|---|---------|--------|----------|---------|---------|-------|----|------|-----|-----|----|---------|------|----|
| 48 | ТЕРМ08-03-591-08 Примаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-08 Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке ОЗЛ=14,48; ЗМ=7,2; ЗЛМ=14,48; МАТ=3,62 НР (338 руб.): 95% от ФОТ СЛ (231 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,06 | 6485,58 | 5930,14 | 113,11 | 6,95 | | 389 | 356 | 7 | | 34,56 | 2,07 | |
| 49 | ТССЦ-503-0471 Примаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 Розетка открытой проводки с заземлением МАТ=8,36 | шт. | 6 | 85,27 | | | | | 512 | | | | | | |
| 50 | ТЕРМ08-03-591-01 Примаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке ОЗЛ=14,48; ЗМ=7,2; ЗЛМ=14,48; МАТ=3,55 НР (103 руб.): 95% от ФОТ СЛ (70 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,02 | 5966,58 | 5422,18 | 113,11 | 6,95 | | 119 | 108 | 2 | | 31,6 | 0,63 | |
| 51 | ТССЦ-509-1441 Примаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Выключатель: одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=5,87 | шт. | 2 | 45,32 | | | | | 91 | | | | | | |
| Решетки на окна | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕР09-06-001-02 Примаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ОЗЛ=14,48; ЗМ=5,65; ЗЛМ=14,48; МАТ=8,27 НР (700 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (622 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т | 0,0998 | 10446,75 | 8618,24 | 1060,72 | 35,11 | | 1043 | 860 | 106 | 4 | 58,4085 | 5,33 | |
| 53 | ТССЦ-201-0843 Примаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т МАТ=4,19 | т | 0,0998 | 54708,45 | | | | | 5460 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|-------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-----|----|--------|-----|----|----|--------|--------|----|
| 54 | ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗЛ=14,48; ЗМ=5,75; ЗПМ=14,48; МАТ=3,17 НР (392 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (194 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхностью | 0,033 | 14422,21 | 12519,14 | 25,23 | 2,9 | | 476 | 413 | 1 | | 81,719 | 2,7 | |
| Итого по разделу 2 Перепланировка | | | | | | | | | | 136702 | | | | | 136,46 | |

Раздел 3. Методический кабинет

Полы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|-------|----------|---------|--------|--------|--|--------|------|-----|----|-------|-------|--|
| 55 | ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ОЗЛ=14,48; ЗПМ=14,48 НР (100 руб.); 80% от ФОТ СП (85 руб.); 68% от ФОТ | 100 м плинтуса | 0,245 | 508,83 | 508,83 | | | | 125 | 125 | | | 3,77 | 0,92 | |
| 56 | ТЕРр57-11-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-11-4 Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2 ОЗЛ=14,48; МАТ=6,25 НР (1034 руб.); 80% от ФОТ СП (879 руб.); 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0,348 | 20566,09 | 3680,09 | 107,74 | 30,41 | | 7158 | 1281 | 37 | 11 | 26,04 | 9,06 | |
| 57 | ТЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустипат» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустипат» ОЗЛ=14,48; ЗМ=6; ЗПМ=14,48; МАТ=5,04 НР (2748 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (1585 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,348 | 50459,44 | 7010,99 | 489,45 | 102,27 | | 17560 | 2440 | 170 | 36 | 48,76 | 16,97 | |
| 58 | ТССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ МАТ=5,04 | м2 | -35,5 | 388,79 | | | | | -13602 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|--|---|----------------|--------|-----------|----------|---------|---------|----|-------|-----|----|----|--------|------|----|
| 59 | ТССЦ-101-4204 Львов Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ АССЦЕНТ МИНЕРАЛ" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4204 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ АССЦЕНТ МИНЕРАЛ" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) МАТ=5,57 | М2 | 35,5 | 522,69 | | | | | 18555 | | | | | | |
| 60 | ТЕР1-01-04-03 Львов Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР1-01-04-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ОЗГ=14,48; ЗМ=3,88; ЗПМ=14,48; МАТ=6,47 НР (331 руб.); 11%=123%*0,9 от ФОТ СЛ (191 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м плинтуса | 0,245 | 11529,32 | 1216,6 | 62,57 | | | 2825 | 298 | 15 | | 7,659 | 1,88 | |
| Двери | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ТЕР46-04-012-03 Львов Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ОЗГ=14,48; ЗМ=8,22; ЗПМ=14,48 НР (306 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СЛ (186 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,0189 | 16863,81 | 14534,59 | 2329,22 | 1807,83 | | 319 | 275 | 44 | 34 | 103,91 | 1,96 | |
| 62 | ТЕР10-01-039-03 Львов Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗГ=14,48; ЗМ=5,46; ЗПМ=14,48; МАТ=4,36 НР (411 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (210 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0189 | 141917,42 | 20509,44 | 2792,18 | | | 2682 | 388 | 53 | | 132,25 | 2,5 | |
| 63 | ТССЦ-203-0205 Львов Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Блоки дверные двупольные с полотном глущим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глущим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 МАТ=3,61 | М2 | -1,89 | 848,53 | | | | | -1604 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|--|--|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------|-----|----|------|-------|----|----|--------|-------|----|-------|
| 64 | ТССЦ-203-8093 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Блоки дверные внутренние однополые глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8093 Блоки дверные внутренние однополые глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия МАТ=2,94 | М2 | 1,89 | 3103,55 | | | | | 5866 | | | | | | | |
| 65 | ТССЦ-101-0889 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополых МАТ=4,62 | Компл. | 1 | 493,09 | | | | | 493 | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ОЗП=14,48; ЗМ=5,57; НР (1732 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (857 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхностью | 0,6726 | 5874,56 | 2707,28 | 60,99 | 2,9 | | 3951 | 1821 | 41 | 2 | 17,457 | 11,74 | | |
| Потолок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ТЕР15-04-005-02 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: Потолок, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолка, подготовленным под окраску ОЗП=14,48; ЗМ=5,56; НР (999 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (494 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхностью | 0,348 | 6494,87 | 3021,17 | 68,18 | 2,9 | | 2260 | 1051 | 24 | 1 | 19,481 | 6,78 | | |
| Итого по разделу 3 Методический кабинет | | | | | | | | | | | 58534 | | | | | | 51,81 |
| Раздел 4. Санузел | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перегородки, стены | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--|--------|----------|----------|--------|---|----|----|------|-----|----|--------|------|----|
| 68 | ТЕР10-05-001-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111); ГЛУХИХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-001-01 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111); втухих ОЗГ=14,48; ЭМ=5,13; ЗТМ=14,48; МАТ=5,44 НР (765 руб.): 106%=118% *0,9 от ФОТ СП (390 руб.): 54%=63% *0,85 от ФОТ | 100 м2 перегоро док (за вычетом проемов) | 0,0408 | 58387,8 | 17689,75 | 212,45 | | | | 2381 | 722 | | 112,7 | 4,6 | |
| 69 | ТССЦ-104-0111 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Плиты или маты теплоизоляционные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные МАТ=4,29 | м3 | 0,204 | 2498,45 | | | | | | 510 | | | | | |
| 70 | ТЕР10-05-001-02 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111); с одним дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-001-02 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111); с одним дверным проемом ОЗГ=14,48; ЭМ=5,36; ЗТМ=14,48; МАТ=5,32 НР (177 руб.): 106%=118% *0,9 от ФОТ СП (90 руб.): 54%=63% *0,85 от ФОТ | 100 м2 перегоро док (за вычетом проемов) | 0,009 | 63837,11 | 18592,29 | 298,95 | | | | 575 | 167 | 3 | 118,45 | 1,07 | |
| 71 | ТССЦ-104-0111 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Плиты или маты теплоизоляционные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные МАТ=4,29 | м3 | 0,045 | 2498,45 | | | | | | 112 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|----------|----------|----------|--------|--------|----|------|------|----|----|----------|-------|----|
| 72 | ТЕР15-02-019-03 Грунт Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен ОЗП=14,48; ЗМ=11,52; ЗПМ=14,48; МАТ=11,91 НР (109 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (54 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 оштукату риваемо и поверхно сти | 0,058 | 8569,75 | 1893,76 | 99,76 | 83,73 | | 497 | 110 | 6 | 5 | 11,9347 | 0,69 | |
| 73 | ТССЦ-101-1944 Грунт Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,3 | Г | 0,000638 | 56456,21 | | | | | 36 | | | | | | |
| 74 | ТЕР15-04-005-01 Грунт Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Окрашка поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 Окрашка поливинилацетатными водоземлясионными составами: простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ОЗП=14,48; МАТ=2,94 НР (149 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (74 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окраши аемой поверхно сти | 0,058 | 5874,56 | 2707,28 | 60,99 | 2,9 | | 341 | 157 | 4 | | 17,457 | 1,01 | |
| 75 | ТЕР15-01-019-05 Грунт Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ОЗП=14,48; ЗМ=10,51; ЗПМ=14,48; МАТ=4,51 НР (1628 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (806 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 поверхно сти облицовк и | 0,058 | 73458,88 | 29167,31 | 493,97 | 379,01 | | 4261 | 1692 | 29 | 22 | 183,6205 | 10,65 | |

Плоды

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|-------------------------|---------|----------|----------|--------|--------|----|------|------|----|----|---------|------|----|
| 76 | ТЕРР57-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Разборка оснований покрытий полов: простилыных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР57-1-3 Разборка оснований покрытий полов: простилыных полов ОЗГ=14,48; ЗЛМ=14,48 НР (43 руб.): 80% от ФОТ СЛ (37 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основани я | 0,0228 | 2353,58 | 2353,58 | | | | 54 | 54 | | | 17,44 | 0,4 | |
| 77 | ТЕРР57-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР57-1-2 Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков ОЗГ=14,48; ЗЛМ=14,48 НР (19 руб.): 80% от ФОТ СЛ (16 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основани я | 0,0228 | 1035,03 | 1035,03 | | | | 24 | 24 | | | 7,67 | 0,17 | |
| 78 | ТЕРР51-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР51-3-1 Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта ОЗГ=14,48; ЗМ=5,45; ЗЛМ=14,48; МАТ=4,52 НР (875 руб.): 75% от ФОТ СЛ (525 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,01824 | 65487,23 | 63969,01 | 11,45 | | | 1194 | 1167 | | | 47,4 | 8,65 | |
| 79 | ТССЦ-407-0024 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Грунт песчаный, супесчаный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-407-0024 Грунт песчаный, супесчаный МАТ=3,88 | м3 | 1,8 | 441,27 | | | | | 794 | | | | | | |
| 80 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ОЗГ=14,48; ЗМ=8,01; ЗЛМ=14,48; МАТ=7,11 НР (167 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СЛ (96 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,0228 | 15727,33 | 6243,67 | 514,54 | 370,87 | | 359 | 142 | 12 | 8 | 45,4365 | 1,04 | |
| 81 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ЗМ=7,91; ЗЛМ=14,48; МАТ=7,11 НР (21 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СЛ (12 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,0228 | 14319,15 | 474,58 | 530,37 | 368,15 | | 326 | 11 | 12 | 8 | 3,45 | 0,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---------|---|---|---|----------|----------|----------|---------|---------|----|----|------|-----|----|----|---------|------|--|
| 82 | ТЕР11-01-027-06 Пликаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построенных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических Для полов одноцветных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построенных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ОЗГ=14,48; ЗМ=8,26; ЗГМ=14,48; МАТ=5,47 НР (555 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (320 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,0228 | 67516,99 | 20843,31 | 1812,24 | 1089,26 | | | 1539 | 475 | 41 | 25 | 137,747 | 3,14 | |
| 83 | ТЕР11-01-039-04 Пликаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Устройство плитусов: из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-039-04 Устройство плитусов: из плиток керамических ОЗГ=14,48; ЗМ=5,46; ЗГМ=14,48; МАТ=5,31 НР (268 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (154 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м плитуса | 0,054 | 18125,52 | 4464,4 | 42,93 | | | | 979 | 241 | 2 | | 27,14 | 1,47 | |
| Потолок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ТЕР15-02-019-04 Пликаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ОЗГ=14,48; ЗМ=11,51; ЗГМ=14,48; МАТ=11,91 НР (83 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (41 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 оштукату риваемо и поверхно сти | 0,0228 | 15351,85 | 3678,56 | 175,02 | 146,28 | | | 350 | 84 | 4 | 3 | 21,7695 | 0,5 | |
| 85 | ТССП-101-1944 Пликаз Министр Росси от 21.09.15 №675/лр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССП-101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,3 | Т | 0,000251 | 56456,21 | | | | | | 14 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|--------|-----------|----------|---------|-----|----|-------|-----|----|--------|------|----|----|
| 86 | ТЕР15-04-005-02 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Окраска поливинилцелатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилцелатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ОЗГ=14,48; ЗМ=5,56; ЗПМ=14,48; МАТ=2,94 НР (66 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (32 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхно-сти | 0,0228 | 6494,87 | 3021,17 | 68,18 | 2,9 | | 148 | 69 | 2 | 19,481 | 0,44 | | |
| Установка Двери | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | ТЕР10-01-039-03 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗГ=14,48; ЗМ=5,46; ЗПМ=14,48; МАТ=4,36 НР (370 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (188 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,017 | 141917,42 | 20509,44 | 2792,18 | | | 2413 | 349 | 47 | 132,25 | 2,25 | | |
| 88 | ТССЦ-203-0205 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 МАТ=3,61 | м2 | -1,7 | 848,53 | | | | | -1443 | | | | | | |
| 89 | ТССЦ-203-8093 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Блоки дверные внутренние однополые глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8093 Блоки дверные внутренние однополые глухие шпифованные, из массива сосны, без покрытия МАТ=2,94 | м2 | 1,7 | 3103,55 | | | | | 5276 | | | | | | |
| 90 | ТССЦ-101-0889 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополых МАТ=4,62 | компл. | 1 | 493,09 | | | | | 493 | | | | | | |
| Сантехприборы | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|-----------|-----|----------|---------|--------|-------|----|------|-----|----|----|--------|------|----|
| 91 | ТЕР17-01-001-13 Пrikaз Министpия Росси от 21.09.15 №675/пp | Установка умывальников одиHочных: с подводкой холодной воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-001-13 Установка умывальников одиHочных: с подводкой холодной воды ОЗТ=14,48; ЗМ=5,99; ЗПМ=14,48; МАТ=5,98 НР (368 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (227 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | 10 компл. | 0,1 | 12784,72 | 3164,55 | 188,16 | 38,01 | | 1278 | 316 | 19 | 4 | 19,021 | 1,9 | |
| 92 | ТЕР17-01-003-01 Пrikaз Министpия Росси от 21.09.15 №675/пp | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР17-01-003-01 Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ОЗТ=14,48; ЗМ=5,07; ЗПМ=14,48; МАТ=7,71 НР (546 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (337 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | 10 компл. | 0,1 | 35076,45 | 4661,06 | 402,67 | 93,4 | | 3508 | 466 | 40 | 9 | 26,336 | 2,83 | |

Водоснабжение, канализация

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------|------|----------|----------|----------|---------|--|-------|-------|------|------|---------|--------|--|
| 93 | ТЕР16-04-002-01 Пrikaз Министpия Росси от 21.09.15 №675/пp | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружными диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружными диаметром: 20 мм ОЗТ=14,48; ЗМ=7,47; ЗПМ=14,48; МАТ=3,47 НР (23838 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (14718 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ | 100 м Трубопровод | 0,5 | 53568,65 | 37539,27 | 14030,25 | 3917,93 | | 26784 | 18770 | 7015 | 1959 | 218,776 | 109,39 | |
| 94 | ТССЦ-507-0914 Пrikaз Министpия Росси от 21.09.15 №675/пp | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0914 Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм МАТ=7,23 | 10 шт. | 1 | 196,95 | | | | | 197 | | | | | | |
| 95 | ТССЦ-302-1490 Пrikaз Министpия Росси от 21.09.15 №675/пp | Кран шаровый полипропиленовый РРРС РN20, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1490 Кран шаровый полипропиленовый РРРС РN20, диаметр 20 мм МАТ=4,16 | шт. | 2 | 168,73 | | | | | 337 | | | | | | |
| 96 | ТЕРР69-1-4 Пrikaз Министpия Росси от 21.09.15 №675/пp | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР69-1-4 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича ОЗТ=14,48; ЗПМ=14,48 НР (174 руб.): 78% от ФОТ СП (112 руб.): 50% от ФОТ | 100 отверстий | 0,01 | 22307,89 | 22307,89 | | | | 223 | 223 | | | 165,3 | 1,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|---|---|----------|-----------|----------|----------|---------|----|-------|------|------|-----|---------|-------|----|
| 97 | ТЕР01-02-0055-08 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, Грунта Грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-08 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, грунта грунтово 2 ОЗГТ=14,48; ЗПМ=14,48 НР (2327 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (1228 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,073368 | 44049,2 | 44049,2 | | | | | 3232 | 3232 | | 303,6 | 22,27 | |
| 98 | ТЕР22-04-001-01 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-04-001-01 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих ОЗГТ=14,48; ЗМ=8,95; ЗПМ=14,48; МАТ=6,78 НР (4689 руб.); 130% от ФОТ СЛ (2741 руб.); 75%=89%*0,85 от ФОТ | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций Ци Колодца | 0,147 | 210245,96 | 18497,71 | 38042,53 | 6037,62 | | 30906 | 2719 | 5592 | 888 | 122,245 | 17,97 | |
| 99 | ТССЦ-403-3120 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-3120 Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ МАТ=9,07 | м3 | -0,5807 | 13912,75 | | | | | -8079 | | | | | | |
| 100 | ТССЦ-403-0120 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0120 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм МАТ=6,38 | м | -1,411 | 5799,55 | | | | | -8183 | | | | | | |
| 101 | ТССЦ-403-0118 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0118 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм МАТ=6,34 | м | -0,8526 | 2684,1 | | | | | -2288 | | | | | | |
| 102 | ТССЦ-401-0003 Приказ Минотрора России от 21.09.15 №675/лр | Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0003 Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100) МАТ=7,21 | м3 | -0,1955 | 4350,87 | | | | | -851 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|--|---|-------|------|---------|---------|--------|------|----|-------|-----|----|----|-------|------|----|
| 103 | ТСЦ-403-8275 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8275 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) МАТ=7,84 | шт. | 3 | 5724,3 | | | | | 17173 | | | | | | |
| 104 | ТСЦ-403-8231 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Плита перекрытия 1ПТ15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-403-8231 Плита перекрытия 1ПТ15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) МАТ=12,14 | шт. | 1 | 4972,54 | | | | | 4973 | | | | | | |
| 105 | ТСЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Лючки чугунные легкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-2535 Лючки чугунные легкие МАТ=8,8 | шт. | 1 | 3786,2 | | | | | 3786 | | | | | | |
| Электрооснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | ТЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ОЗП=14,48; ЗМ=4,13; ЗЛМ=14,48; МАТ=5,38 НР (280 руб.); 95% от ФОТ СП (192 руб.); 65% от ФОТ | 100 м | 0,11 | 3144,47 | 2679,52 | 147,15 | 2,32 | | 346 | 295 | 16 | | 16,29 | 1,79 | |
| 107 | ТСЦ-509-1829 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=12,31 | м | 11 | 16,5 | | | | | 182 | | | | | | |
| 108 | ТЕРМ10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр | Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене ОЗП=14,48; ЗЛМ=14,48; МАТ=7,06 НР (68 руб.); 80% от ФОТ СП (51 руб.); 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 87,88 | 84,56 | | | | 88 | 85 | | | 0,5 | 0,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|--|---------|-------|----------|----------|--------|-------|----|-----|-----|----|----|------|------|----|
| 109 | ТССЦ-503-0694 Пруказ Министрства России от 21.09.15 №675/лр | Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0694 Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 МАТ=3,95 | шт. | 1 | 44,66 | | | | | | | | | | | |
| 110 | ТЕРм08-02-399-01 Пруказ Министрства России от 21.09.15 №675/лр | Провод в коробках, сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробках, сечением: до 6 мм ² ОЗЛ=14,48; ЗМ=8,13; ЗЛМ=14,48; МАТ=3,97 НР (48 руб.): 95% от ФОТ СЛ (33 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,11 | 543,59 | 459,02 | 20,89 | 2,32 | | 60 | 50 | 2 | | 2,82 | 0,31 | |
| 111 | ТССЦ-501-8442 Пруказ Министрства России от 21.09.15 №675/лр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8442 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² МАТ=7,96 | 1000 м | 0,011 | 27432,47 | | | | | 302 | | | | | | |
| 112 | ТЕРм08-03-594-02 Пруказ Министрства России от 21.09.15 №675/лр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штрьях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 Светильник отдельно устанавливаемый: на штрьях с количеством ламп в светильнике 2 ОЗЛ=14,48; ЗМ=8,14; ЗЛМ=14,48; МАТ=4,69 НР (151 руб.): 95% от ФОТ СЛ (103 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 16988,41 | 15923,37 | 417,83 | 46,77 | | 170 | 159 | 4 | | 92,8 | 0,93 | |
| 113 | ТССЦ-509-5391 Пруказ Министрства России от 21.09.15 №675/лр | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5391 Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х40 МАТ=2,76 | шт. | 1 | 477,76 | | | | | 478 | | | | | | |
| 114 | ТССЦ-509-5641 Пруказ Министрства России от 21.09.15 №675/лр | Лампы люминесцентные 40 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5641 Лампы люминесцентные 40 Вт МАТ=2,03 | шт. | 2 | 14,01 | | | | | 28 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---------|------|---------|---------|--------|------|----|----------------|--------|-------|------|----|------|--------------|
| 115 | ТССЦ-509-5755 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5755 Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90) МАТ=4,41 | шт. | 2 | 6,62 | | | | | | | | | | | |
| 116 | ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке ОЗП=14,48; ЗМ=7,2; ЗЛМ=14,48; МАТ=3,55 НР (51 руб.); 95% от ФОТ СГ (35 руб.); 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 5966,56 | 5422,18 | 113,11 | 6,95 | | | | | | | 31,6 | 0,32 |
| 117 | ТССЦ-509-1441 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=5,87 | шт. | 1 | 45,32 | | | | | | 45 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Санузел | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | 760538 | 136553 | 18730 | 4795 | | | 881,5 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 143690 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 79340 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | 971589 | | | | | | 865,84 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | 11979 | | | | | | 15,66 |
| Итого | | | | | | | | | | 983568 | | | | | | 881,5 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 605255 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 18730 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 141348 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 143690 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 79340 | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | 196714 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 1180282 | | | | | | 881,5 |

Составил:

Аксенченко С.А. 8-932-535-73-76 togo_bravo@mail.ru
(должность, подпись, расшифровка)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

